



Analysenergebnisse des Trinkwassers im Versorgungsgebiet (VG) Röderaue

Die Wasseranalyse ist das Ergebnis einer chemisch-bakteriologischen Wasseruntersuchung, die gemäß Trinkwasserverordnung durchzuführen ist.

Im Versorgungsgebiet handelt es sich um Mischwasser mit örtlich schwankendem Mischungsverhältnis. Die aufgeführten Werte sind Durchschnittswerte auf der Grundlage der Mittelwertbildung.

Zuordnung der Wasserwerke/Hochbehälter zu den Gemeinden mit den Ortsteilen im Versorgungsgebiet Röderaue:

Versorgungseinrichtung	Gemeinde mit Ortsteil(en)
Hochbehälter Taubenberg	<ul style="list-style-type: none"> • Radeberg außer Radeberg-Süd • Liegau-Augustusbad • Schönborn • Grünberg • Wachau, Wachau-Feldschlösschen • Seifersdorf • Leppersdorf • Lomnitz • Großnaundorf • Mittelbach • Lichtenberg • Kleindittmannsdorf
Hochbehälter Wachberg	<ul style="list-style-type: none"> • Ottendorf-Okrilla • Hermsdorf • Medingen • Marsdorf • Weixdorf OT Hufen • Laußnitz-Gewerbegebiet
Wasserwerk Karswald	<ul style="list-style-type: none"> • Arnsdorf-West • Kleinwolmsdorf • Wallroda • Großerkmannsdorf • Kleinerkmannsdorf • Radeberg-Süd • Ullersdorf
Hochbehälter Tanneberg	<ul style="list-style-type: none"> • Fischbach • Arnsdorf-Ost



Die Angaben beruhen auf den Durchschnittswerten des Reinwassers des Wasserwerkes Karswald und der Hochbehälter Taubenberg, Wachberg und Tanneberg von 2020 bis 2023.

Parameter	Einheit	HB Taubenberg	HB Wachberg	WW Karswald	HB Tanneberg	Grenzwert TrinkwV ⁽¹⁾
Wassertemperatur bei Entnahme	°C	11	11	9	10	-
pH-Wert bei Entnahme		8	8,2	8	8	6,5-9,5
freies Chlor bei Entnahme	mg/l	< 0,05	< 0,05	0,19	< 0,05	0,3
Koloniezahl bei 22°C	/ml	0	0	0	0	100
Koloniezahl bei 36°C	/ml	0	0	0	0	100
coliforme Bakterien (colilert)	/100 ml	0	0	0	0	0
Escherichia coli (colilert)	/100 ml	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	/100 ml	0	0	0	0	0
Enterokokken	/100 ml	0	0	0	0	0
freies Chlor	mg/l	< 0,03	< 0,03	0,04	k. E.	0,3
Trübung	FNU	0,21	0,2	0,15	0,17	1
Geruchsintensität		ohne	ohne	ohne	ohne	-
Geruch qualitativ		ohne	ohne	ohne	ohne	-
Geruchsschwelle bei 23°C		< 1	< 1	< 1	< 1	3
SAK / 254 nm	1/m	5,6	7,1	2,3	1,1	-
SAK / 436 nm (Färbung)	1/m	0,14	0,18	0,06	< 0,05	0,5
Oxidierbarkeit	mg/l O ₂	2	2,5	1	0,6	5
TOC	mg/l	2,8	3,3	1,6	1	-
Sauerstoff	mg/l	8,8	9	9,7	9,3	-
pH-Wert		7,9	8,3	8	7,9	6,5-9,5
Wassertemperatur/pH	°C	17	17	17	17	-
pH-Wert der CaCO ₃ -Sättigung		8,1	8,2	8,1	7,9	-
Sättigungs-Index		-0,11	0,09	0,01	0,16	-
Calcitlöslichkeit	mg/l	0,9	-0,6	0	-2,4	5
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	379	362	345	420	2790
Säurekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0	0	0	0	-
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	1,29	1,04	1,56	2	-
Basenkapazität bis pH 4,3	mmol/l	0	0	0	0	-
Basenkapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,03	0,01	0,02	0,04	-
freie Kohlensäure CO ₂	mg/l	1	0	1	2	-
Gesamthärte	°dH	8,2	7,9	8,2	10	-
Karbonathärte	°dH	3,6	2,9	4,3	5,6	-
Nichtkarbonathärte	°dH	4,6	4,9	3,9	4,4	-
Calcium	mg/l	46	45	47	60	-



WASSERVERSORGUNG BISCHOFSWERDA GMBH

Parameter	Einheit	HB Taubenberg	HB Wachberg	WW Karswald	HBTanneberg	Grenzwert TrinkwV ⁽¹⁾
Magnesium	mg/l	7,6	7	7,1	6,7	-
Kalium	mg/l	3,9	4,7	1,4	2,5	-
Natrium	mg/l	15	15	10	12	200
Eisen (gesamt)	mg/l	0,03	0,06	< 0,02	0,02	0,2
Mangan	mg/l	< 0,005	0,008	< 0,005	< 0,005	0,05
Aluminium	mg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,2
Ammonium	mg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,5
Nitrit	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,1
Nitrat	mg/l	3	1	6	6	50
Chlorid	mg/l	24	26	11	17	250
Sulfat	mg/l	82	86	76	78	250
ortho-Phosphat	mg/l	0,02	< 0,01	0,02	0,03	6,7 ⁽²⁾
Fluorid	mg/l	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	1,5
Cyanid (gesamt)	mg/l	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	0,05
Bromat	mg/l	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	0,01
Silikat	mg/l	14	12	26	22	-
Summe Kationen	mmol/l	3,7	3,5	3,5	4,2	-
Summe Anionen	mmol/l	3,7	3,6	3,6	4,2	-
Bor	mg/l	0,03	0,03	0,02	0,01	1
Blei	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	10
Chrom	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	25
Nickel	µg/l	< 2	< 2	5,2	9,1	20
Antimon	µg/l	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	5
Cadmium	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	3
Selen	µg/l	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	10
Arsen	µg/l	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	10
Quecksilber	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	1
Kupfer	mg/l	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	2
Zink	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	-
THM						
Chloroform	µg/l	0,2	< 0,1	0,4	0,3	-
Chlordibrommethan	µg/l	0,3	< 0,1	< 0,1	0,7	-
Bromdichlormethan	µg/l	0,2	< 0,1	< 0,1	0,5	-
Bromoform	µg/l	0,2	< 0,1	< 0,1	0,6	-
Summe THM	µg/l	0,9	n. b.	0,4	2,1	50
LHKW						
Tetrachlorethen	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	-
Trichlorethen	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	-
Summe Tetra- und Trichlorethen	µg/l	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	10



WASSERVERSORGUNG BISCHOFSWERDA GMBH

Parameter	Einheit	HB Taubenberg	HB Wachberg	WW Karswald	HBTanneberg	Grenzwert TrinkwV ⁽¹⁾
1,2-Dichlorethan	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	3
Benzen	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	1
PAK						
Benzo-(a)-pyren	ng/l	< 2	< 2	< 2	< 2	10
Summe PAK n. TrinkwV ⁽³⁾	ng/l	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	100
Summe PBSM	ng/l	k. E.	k. E.	< 30	k. E.	500

Erläuterungen:

FNU = Formazin Nephelometric Units

SAK = spektraler Absorptionskoeffizient

TOC = organisch gebundener Kohlenstoff

THM = Trihalomethane

LHKW = leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe

PAK = polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

PBSM = Pflanzenschutzmittel u. Biozidprodukte insgesamt

n. b. = nicht bestimmbar

k. E. = kein Ergebnis

⁽¹⁾ nach TrinkwV in der seit 24. Juni 2023 gültigen Fassung

⁽²⁾ zulässige Zugabemenge nach Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß TrinkwV

⁽³⁾ Messwerte nach TrinkwV: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen, Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren

Ansprechpartner für Fragen bezüglich Trinkwasser nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG):

Herr Schleif, Telefon 03594 777-224